GAMME ANTIHUMIDITÉ

ÉCRAN TOTAL

Revêtement étanche
Caves et sous-sols

- **Isole de l'humidité**
- À base de résine PLIOLITE® et de ciment
- Adhérence même sur murs humides

Teinte
Blanc teintable en tons pastels (3 % maxi de colorants universel).

Aspect du feuil sec
Mat, léger relief.

Séchage
À 15/20° C et humidité relative ≤ 70 % :
Hors poussière : 1 h
Sec au toucher : 2 h
Recouvrable : 24 h.

Composition
Pigments : dioxyde de titane, ciment Portland.
Liant : résines PLIOLITE® : marque déposée de ELIOKEM.
Action fongicide : hétérocycle azoté.
Solvant : white-spirit.

Nettoyage du matériel
White-spirit.

Principales caractéristiques
. Produit à base de résine PLIOLITE ® et de ciment blanc ; leur action conjuguée bloque l'humidité murale et la perméabilité à la Vapeur d'eau permet l'assèchement progressif Des murs réduisant ainsi les phénomènes de cloquage.
. Recouvrable par toute peinture classique (acrylique ou glycérophtalique).
. Excellente opacité et lavabilité.
. Diluant : white-spirit.
. Densité : 1,65 environ
. Viscosité : 120 KU.

COV
. Valeur limite UE de ce produit (cat. A/h) : 750 g/l (2010).
Ce produit contient au maximum 400 g/l de COV.

Conditionnement / Gencod
0.75 L / 3256611130026
2.5 L / 3256611130033

Définition et usages
Le **revêtement étanche** ÉCRAN TOTAL de Julien **bloque l'humidité murale et aide à l'assèchement des murs** des pièces humides (caves, sous-sols…), réduisant ainsi les phénomènes de cloquages. Sa composition à base de **résines PLIOLITE®** et de **ciment blanc** lui confère des qualités de **résistance** et de **microporosité**, ainsi qu'un excellent pouvoir d'adhérence sur la plupart des supports usuels du bâtiment en présence d'humidité.
Écran Total est utilisable en :
- Intérieur : murs et plafonds des pièces à vivre, mais surtout des caves, sous-sols et soubassements…
- Extérieur : murs enterrés.

Préparation
Au moment de l'application, le fond peut être humide mais non mouillé.
En préventif : les surfaces doivent être bien dépoussiérées.
En curatif : nettoyer largement la zone à traiter : éliminer les résidus de papiers peints et vieilles peintures, brosser les traces éventuelles de salpêtre et moisissures (en ce cas faire ensuite un rinçage superficiel à l'eau distillée ou légèrement acide - 2%, et laisser sécher).
Application sur ciment ou sur un mur présentant du salpêtre ou des moisissures : il est conseillé de neutraliser l'alcalinité par un rinçage superficiel avec de l'eau légèrement acide (1%). Laisser sécher. Il est possible d'utiliser au préalable un produit inhibiteur de salpêtre du type notre STOP'SALPETRE pour traiter uniquement les zones atteintes.

Mode d'emploi
Produit **prêt à l'emploi, ne pas diluer.** Remuer le contenu de la boîte. Application **recommandée en 2 couches** épaisses à la brosse ou au rouleau. Appliquer de préférence à une température comprise entre 8 et 30°C. ÉCRAN TOTAL peut être teinté en pastel avec au maximum 3% de colorants universels.
• ÉCRAN TOTAL est recouvrable par toute peinture acrylique ou glycérophtalique (si possible microporeuse), de façon à permettre la poursuite de l'évaporation de l'humidité. Cependant, il n'est pas conseillé de recouvrir d'un papier peint (les papiers de types vinyles ou lavables sont à proscrire).

Pouvoir couvrant
6 m² au litre (à appliquer en deux couches).

ICI Paints Déco France . Centre d'Affaires Objectif
2, rue Louis Armand . 92600 Asnières-sur-Seine
Tél. : 01 46 88 32 35 . infoconso@cepjulien.fr
Guide gratuit sur demande

Décembre 2009

Les indications contenues dans cette notice ont été établies pour votre information et réalisées avec un souci permanent d'objectivité. Elles pourront être modifiées en cas d'évolution technique de ce produit.